



K-Flex ST nominal Schlauch

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

K-Flex ST nominal Schlauch mit gleichbleibender Dämmstärke

Rohr Ø mm	Innen Ø min/max mm	Dämmstärke in mm							
		25		32		40		50	
		m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m
12	13.3-14.5			40	20.95	24	30.30	14	44.50
15	16.0-17.5			36	21.60	22	30.30	12	44.50
18	19.0-20.5	50	13.95	32	22.65	22	30.30	14	44.50
22	23.0-24.5	42	16.85	32	24.05	22	31.65	12	45.90
25	26.0-27.5								
28	29.0-30.5	40	19.80	24	26.65	16	34.80	10	50.50
30	31.0-33.0								
35	36.0-38.0	24	21.80	22	30.90	16	40.40	8	58.60
38	39.0-41.0								
42	43.5-45.5	22	27.75	16	38.55	16	50.40	8	73.10
45	45.5-47.5								
48	49.5-51.5	18	31.85	14	41.80	12	54.65	8	79.20
54	55.0-57.0	16	36.05	12	48.30	10	63.05	8	91.40
57	58.0-60.0			12	51.00	10	66.40		
60	61.5-63.5	12	39.10	10	52.05	10	68.20	8	97.50
64	65.0-67.5	12	40.70	10	54.65	10	70.30	6	100.50
67	68.0-71.0								
70	71.0-73.5	12	43.60	8	59.00				
76	77.0-79.5	10	46.30	8	62.05	10	76.50	6	107.10
80	81.0-84.0			8	67.95	10	82.95	4	114.50
89	90.5-93.5	8	51.45	8	68.80	10	84.20	6	116.20
102	105.0-108.0			6	82.60	8	102.00	4	135.70
108	109.5-113.0	6	72.15	6	88.70	6	105.00	4	139.70
114	116.0-120.0	6	74.80	6	100.45	6	115.30	4	153.30
125	127.0-131.0								
133	135.0-139.0			4	111.25				
140	142.0-146.0	4	93.10	4	124.65	6	140.85	2	183.10
160	162.0-167.0			4	145.35	4	164.40	2	210.40
Stärkeltoleranz +/- mm		2.5		3		3		3	

Schlitzzuschlag für Kautschukschlauch CHF 0.60/m netto

Technische Daten

Suissetec Kalkulationsgrundlagen 497 Nr. 411.... siehe Vergleichstabelle Register 19

Länge 2m +/- 3cm, Farbe schwarz

Wasserdampfsperwert > 7000 µ

Brandkennziffer 5.2

Abschottungen / Durchführungen BZ 13533 und 13534

Einsatztemperatur -70° bis +116°

Wärmeleitfähigkeit 0°C = 0.036W/mk

Korrosionsrisiko niedrig DIN 1988/7

Lieferfristen für 40 und 50mm Dämmstärke auf Anfrage

Schlitzzuschlag für 40 und 50mm Dämmstärke auf Anfrage