



K-Flex ST PLUS Schlauch selbstklebend

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

K-Flex ST PLUS Schlauch selbstklebend mit zunehmender Dämmstärke

Schlauch geschlitzt, beidseitig selbstklebend

DSS = mittlere Dämmschichtstärke in mm

Rohr Ø mm	Innen Ø min/max mm	Dämmstärke								
		ST-1			ST-2			ST-4		
		DSS	m/Krt	CHF/m	DSS	m/Krt	CHF/m	DSS	m/Krt	CHF/m
15	16.0-17.5	8.0	192	6.35	11.5	136	9.25	17.0	78	15.35
18	19.0-20.5	8.0	166	6.75	11.5	118	10.15	17.5	72	15.80
22	23.0-24.5	8.5	132	7.40	12.0	96	10.60	18.0	64	17.55
28	29.0-30.5	8.5	96	8.15	12.5	78	11.45	19.0	48	20.70
35	36.0-38.0	9.0	70	8.95	13.0	60	13.45	19.5	40	23.50
42	43.5-45.5	9.0	60	10.15	13.5	40	14.90	20.5	32	26.35
48	49.5-51.5	9.0	50	11.40	13.5	40	17.35	21.0	24	31.50
54	55.0-57.0	9.0	40	13.00	13.5	32	20.45	21.0	24	35.35
60	61.5-63.5	9.0	36	15.90	14.0	32	22.30	21.5	20	39.45
64	65.0-67.5									
76	77.0-79.5	9.0	24	20.70	14.0	28	27.60	22.0	16	46.90
89	90.5-93.5	9.5	20	24.70	14.5	20	32.35	22.5	12	52.55
Stärkentoleranz +/- mm		1.5			1.5			2.5		

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage

Technische Daten

Länge 2m +/- 3cm, Farbe schwarz

Wasserdampfsperwert > 10000 µ

Abschottungen / Durchführungen BZ 13533 und 13534

Einsatztemperatur +4°C bis +85°C

Wärmeleitfähigkeit 0°C = 0.033W/mK

Korrosionsrisiko niedrig DIN 1988/7