



## K-Flex ECO Schlauch halogenfrei

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.  
Änderungen vorbehalten

### K-Flex ECO Schlauch mit gleichbleibender Dämmstärke

Halogen- und PVC-freie Isolierung

Verkauf nur in ganzen Kartons

Rohr Ø mm	Innen Ø min/max mm	Dämmstärke in mm									
		9		13		19		25		32	
		m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m
10	11.0-12.5	266	5.75	172	8.00	98	12.35				
12	13.0-14.5	234	6.15	162	8.60	88	14.15				
15	16.0-17.5	192	6.30	136	9.65	78	16.95				
18	19.0-20.5	166	6.75	118	10.40	72	17.40				
22	23.0-24.5	136	7.65	98	11.30	64	20.00	42	28.85	32	54.75
28	29.0-30.5	98	8.35	78	12.35	48	24.00	40	32.90	24	59.45
35	36.0-38.0	76	9.60	58	14.85	36	27.70	24	37.95	22	65.35
42	43.5-45.5	60	10.80	48	16.60	32	31.10	22	46.00	16	80.90
48	49.5-51.5	50	12.55	40	20.05	24	38.15	18	51.85	14	89.50
54	55.0-57.0	46	14.60	34	24.00	24	42.85	16	60.20	12	103.05
57	58.0-60.0	46	16.65	32	25.45	22	46.00				
60	61.5-63.5	46	18.30	32	26.30	22	48.10	12	64.75	10	110.95
76	77.0-79.5			26	33.20	18	59.15	10	78.20	8	134.30
89	90.5-93.5			24	39.35	14	65.60	8	86.55	8	150.35
114	116.0-120.0					12	80.80	6	105.45	6	215.55

Schlitzzuschlag für Kautschukschlauch CHF 0.60/m netto

### Technische Daten

Länge 2m +/- 3cm, Farbe grün  
Wasserdampfsperwert > 4000 µ  
Brandkennziffer 5.3

Einsatztemperatur -70°C bis +150°C  
Wärmeleitfähigkeit 0°C = 0.038W/mK  
Korrosionsrisiko niedrig DIN 1988/7

Lieferfrist auf Anfrage