



Armaflex NH Schlauch

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

Armaflex NH Schlauch

Halogenfreier Schlauch

Rohr Ø mm	Innen Ø min/max mm	Dämmstärke in mm							
		9		13		19		25	
		m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m
10	11.0-12.5	266	3.80	172	5.25	98	8.15		
12	13.0-14.5	234	4.10	162	5.70	88	9.35		
15	16.0-17.5	192	4.20	136	6.35	78	11.25	50	16.90
18	19.0-20.5	166	4.45	118	6.85	72	11.55	50	17.70
22	23.0-24.5	136	5.00	98	7.45	64	13.25	42	19.10
28	29.0-30.5	98	5.55	78	8.15	48	15.90	32	21.80
35	36.0-38.0	76	6.30	58	9.80	36	18.40	24	25.25
42	43.5-45.5	60	7.15	48	10.95	32	20.65	22	30.55
48	49.5-51.5	50	8.30	40	13.30	24	25.35	18	34.45
54	55.0-57.0			34	15.90	24	28.40	16	39.95
60	61.5-63.5			32	17.45	18	32.00	12	43.05
76	77.0-79.5			22	22.05	12	39.30	10	52.00
89	90.5-93.5			18	26.20	12	43.60	8	57.55
Stärkentoleranz +/- mm		1.0		1.0		1.5		2.5	

Schlitzzuschlag für Kautschukschlauch CHF 0.60/m netto

Technische Daten

Länge 2m +/- 3cm, Farbe dunkelgrau

Wasserdampfsperwert > 2000 µ

Brandkennziffer 5(200°).3

Abschottungen / Durchführungen BZ 14354

Einsatztemperatur -50°C bis +105°C

Wärmeleitfähigkeit 0°C = 0.040W/mK

Lagergeführt, Lieferfrist für restliche Dimensionen auf Anfrage