

## Armaflex Armaprotect R 90

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.  
Änderungen vorbehalten



### Armaflex Protect R 90 Schlauch

DSD = Dämmschichtdicke in mm

Nummer	Rohr Ø mm Aussen	DSD	m/Krt	CHF/m
B175200	6	16	34	40.10
B175210	8	16	30	40.20
B175220	10	19	18	43.45
B175230	12	19	17	44.85
B175240	15	19	16	46.60
B175250	16	20	14	50.40
B175270	20	20	12	53.75
B175280	22	20	12	54.50
B175300	25	20	11	61.00
B175310	28	25	9	66.05
B175320	32	25	8	82.25
B175330	35	25	8	102.35
B175340	40	25	6	115.20
B175350	42	25	6	120.60
B175360	48	25	5	130.95
B175370	50	25	5	133.20
B175380	54	25	5	139.20
B175390	60	25	4	152.10
B175400	64	25	4	156.90
B175410	76	25	4	174.85
B175420	89	25	4	195.50

Technische Unterstützung auf Anfrage

### Technische Daten

Länge 1m

Einsatztemperatur -50°C bis +85°C

Wasserdampfsperwert > 10000 µ

Brandkennziffer 5(200°C).2

Feuerwiderstandsklasse S 60 - S 90

Zertifikate 17853 / 17852 / 17851

### Armaflex Protect R 90 Rolle-Endlosplatte

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m <sup>2</sup> /RI	CHF/m <sup>2</sup>
B175430	13	50	1200	6	179.00

Mindestbezugsmenge 1 Karton à 2 Rollen

Lieferfrist auf Anfrage