



## Steinwolle-Rohrschale KPS 041 AluR

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.  
Änderungen vorbehalten

### Steinwolle-Rohrschale KPS 041 AluR

Konzentrisch, massgenaue Schale, vom Block geschnitten, einseitig ausgeschlitzt oder in zwei Teilen  
Mit gitternetzverstärkter Alubeschichtung und selbstklebender Überlappung  
Verpackung in Karton oder PE-Sack je nach Abmessung

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	30		40		50		60		80		100	
	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m
15	25	7.15	16	9.95	10	14.25	9	18.00				
18	25	7.25	16	10.05	10	14.35	9	18.10				
22	20	7.50	13	10.20	9	14.50	8	18.20				
28	20	8.20	12	10.60	9	14.90	6	18.40				
30	16	8.40	12	10.80	8	15.00	?	18.50				
35	16	8.80	9	11.30	8	15.20	5	18.70				
38	15	8.90	10	11.70	8	15.50	5	19.40				
42	16	9.50	9	11.90	6	15.90	5	20.50				
44	11	9.80	9	12.50	6	16.10	5	20.90				
48	12	10.30	9	12.90	6	17.30	5	21.80	5	36.50		
51	10	10.50	9	13.30	6	17.70	4	22.40	a.Anfr.	36.60		
54	9	10.70	9	13.60	5	18.00	4	23.00	a.Anfr.	36.75		
57	10	10.90	7	14.00	5	18.30	4	23.55	4	36.85		
60	9	11.10	6	14.70	5	18.70	4	24.20	3	37.00		
64	9	11.40	6	15.20	4	19.20	4	25.20	3	38.10		
70	8	12.50	6	15.90	4	20.00	4	26.60	3	39.90		
76	7	13.30	5	16.40	4	20.50	4	28.20	2	41.60	2	59.15
89	6	14.70	4	18.20	4	22.50	5	30.40	4	44.10	2	61.00
95	5	15.10	4	19.15	4	23.10	2	31.15	2	45.15	2	61.75
102	5	15.50	4	20.15	3	23.85	2	31.90	2	46.20	2	62.80
108	4	16.00	4	21.20	3	24.40	2	32.60	2	48.70	2	63.55
114	4	17.60	4	22.40	2	26.60	4	33.80	2	51.20	1	64.50
117	4	18.00	4	22.80	3	27.20	2	34.70	2	52.10	1	64.90
121	4	18.50	4	23.35	3	27.80	2	35.85	2	53.30	1	65.40
133	4	19.90	2	24.50	2	29.90	2	39.60	1	56.70	1	67.30
140	2	20.75	2	26.20	2	31.20	2	41.80	2	58.60	1	67.75
159	2	22.80	2	29.40	2	34.80	1	45.20	1	62.20	1	70.20
169	2	26.00	2	31.45	2	37.25	1	48.50	2	65.60	1	76.30
194	2	29.85	2	38.85	2	42.60	1	53.50	a.Anfr.	67.60	a.Anfr.	81.10
219	2	33.70	2	43.65	2	48.30	1	64.40	1	71.50	1	89.90
273	2	41.90	2	54.40	1	64.60	1	75.60	1	77.00	1	98.40

Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage

### Technische Daten

Länge 1 m, Rohdichte ca. 80kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit +50°C = 0.041W/mK, Obere Anwendungsgrenztemperatur ca. +300°C

Brandkennziffer A2

Ab einer Temperatur von ca. +250°C verflüchtigt sich auf der warmen Seite das Bindemittel

Die Seite mit der Alufolie kann einer Temperatur bis +100°C ausgesetzt werden