


Steinwolle Lamellmatten (ex Heralan)

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten



Lamellmatte LMF AluR (ex Heralan)

Mit einseitig gitternetzverstärkter Alubeschichtung

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge m	m ² /RI	CHF/m ²
B109840	20	100	10	10	11.30
B109850	25	100	10	10	12.35
B109860	30	100	8	8	13.75
B109870	40	100	6	6	16.50
B109880	50	100	5	5	19.75
B109890	60	100	4	4	23.10
B109900	80	100	3	3	26.75
B109910	100	100	2.5	2.5	31.65

Technische Daten

Rohdichte ca. 40kg/m³

Anwendungsgrenztemperatur ca. +250°C

Die Seite mit der Alufolie kann einer Temperatur bis +100°C ausgesetzt werden

Wärmeleitfähigkeit 0.040W/mK (temperaturabhängig)



Drahtnetzmatte WM 640 GG

Drahtgeflecht verzinkt 20mm x 0.7mm

Nummer	Stärke mm	Breite m	Länge m	m ² /RI	CHF/m ²
B175750	30	50	6	3	24.40
B175760	40	50	5.5	2.75	29.45
B175770	50	50	4	2	35.05
B175780	60	50	3.5	1.75	41.05
B109800	80	50	3	1.5	52.80
B175740	100	50	2.5	1.25	64.50

Technische Daten

Rohdichte ca. 80kg/m³

Wärmeleitfähigkeit +50°C = 0.040W/mK

Max. Anwendungstemperatur +640°C

Verpackt in Schrumpffolie

**Kontaktieren Sie uns für
objektspezifische Angebote!**



..einfach, sicher und sauber.

Drahtnetzmatte WM von
Knauf Insulation!