

# Flumroc Rockwool 133 EF

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.  
Änderungen vorbehalten



## Flumroc Rockwool 133 EF Lamellmatte

Steinwolle-Lamellmatte, einseitig mit einer gitternetzverstärkten Reinalufolie kaschiert und auf der Wollseite mit einer selbstklebenden Beschichtung ausgerüstet

Nummer	Stärke mm	Breite m	Länge m	m <sup>2</sup> /RI	CHF/m <sup>2</sup>
<b>B148080</b>	25	1.0	10.0	10.0	<b>18.30</b>
<b>B143900</b>	30	1.0	8.0	8.0	<b>20.00</b>
<b>B169950</b>	50	1.0	5.0	5.0	<b>25.00</b>

## Technische Daten

Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen. Die selbstklebende Eigenschaft der Rockwool 133 EF ermöglicht im Allgemeinen eine sichere Befestigung auf Klima- und Lüftungskanälen ohne eine zusätzliche mechanische Fixierung. Bei ungünstigen Breiten-/Höhenverhältnissen kann eine zusätzliche mechanische Befestigung erforderlich werden

Brandkennziffer 6q.3 (B2)

Rohdichte ca. 37kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit 0.040W/mK temperaturabhängig

Verarbeitungstemperatur ca. +5°C bis +35°C

Anwendungstemperatur Selbstklebung ca. +50°C