


Flumroc Dämmplatte

Weitere Flumroc-Produkte erhältlich

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten




Flumroc Dämmplatte Typ 1

Wärme- und Schalldämmung im Zweischalenmauerwerk oder als Ausfuchung in Holz-Aussenwänden

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pkt	CHF/m2
B127280	30	60	100	12	6.20
B127290	40	60	100	7.2	7.50
B127300	50	60	100	6.0	9.30
B127310	60	60	100	4.8	11.30
B127320	80	60	100	3.6	12.60
B127330	100	60	100	3.0	15.80
B127350	120	60	100	2.4	18.90
B169960	140	60	100	2.4	21.70
B169970	160	60	100	2.4	24.60
B169980	180	60	100	1.8	27.20
B169990	200	60	100	1.8	29.20
B170000	220	60	100	1.8	32.00
B170010	240	60	100	1.2	39.50
B170020	260	60	100	1.2	42.40

Technische Daten

Rohdichte ca. 32kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.036W/mK
Brandkennziffer A1. Max. Anwendungstemperatur +250°C
verpackt in Plastikfolie



Flumroc Dämmplatte Typ 3

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden mit Holzunterkonstruktionen, in Blechkassetten bei Industriefassaden, als Schalldämmung in Trennwänden

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pkt	CHF/m2
B104540	30	60	100	9.6	8.80
B104550	40	60	100	7.2	11.70
B104560	50	60	100	6.0	14.20
B104570	60	60	100	4.8	17.00
B104580	80	60	100	3.6	22.00
B104590	100	60	100	3.0	27.80
B127440	120	60	100	2.4	33.20

Technische Daten

Rohdichte im Mittel ca. 60kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.034W/mK
Brandkennziffer A1. Max. Anwendungstemperatur +250°C
verpackt in Plastikfolie