


Flumroc Dämmplatte

Weitere Flumroc-Produkte erhältlich

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten



Flumroc Dämmplatte TOPA

Wärmedämmung von Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken
in Neubauten oder bei Renovationen. Als brandschützende Verkleidung
brennbarer Bauteile

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pkt	CHF/m2
B127450	50	60	100	4.8	37.70
B148090	60	60	100	3.6	40.50
B104700	80	60	100	2.4	48.60
B127460	100	60	100	2.4	56.80
B127470	120	60	100	2.4	64.80
B148100	140	60	100	1.2	71.70

Technische Daten

Rohdichte ca. 80kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.035W/mK
Brandkennziffer 6q.3/A1. Max. Anwendungstemperatur +250°C




Flumroc Dämmplatte MEGA beidseitig geschliffen

Wärme- und Schalldämmung unter schwimmende Unterlagsböden für
grosse Dämmstärken

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pkt	CHF/m2
B104670	60	60	100	2.4	29.30
B104680	80	60	100	1.8	37.70
B104650	100	60	100	1.2	46.90
B104660	120	60	100	1.2	55.30

Technische Daten

Rohdichte im Mittel ca. 160kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.045W/mK
Brandkennziffer 6q.3/A1. Max. Anwendungstemperatur +250°C



Flumroc Dämmplatte Typ 341

Wärme- und Schalldämmung unter schwimmenden Unterlagsböden mit hoher
mechanischer Belastung

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pkt	CHF/m2
B104600	30	60	100	3.6	17.70
B104610	40	60	100	3.0	23.80
B104620	50	60	100	2.4	26.20
B104630	60	60	100	1.8	31.40
B104640	80	60	100	1.2	41.90

Technische Daten

Rohdichte ca. 150kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0.040W/mK
Brandkennziffer A1. Max. Anwendungstemperatur +250°C