


# Flumroc Brandschutz

## Zulassungen für Brandschutz-Ausführungen auf Anfrage

Preise gültig ab 01. April 2012 exkl. MWSt.  
Änderung vorbehalten




### Conlit Ductrock 30

Einlagige Brandschutzverkleidung EI 30 für Lüftungskanäle  
aus verzinktem Stahlblech

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pkt	CHF/m2
<b>B168930</b>	60	60	100	3	<b>23.40</b>

### Technische Daten

Rohdichte ca. 120kg/m<sup>3</sup>  
Wärmeleitfähigkeit 0.040W/mK  
Brandkennziffer A2  
Maximale Anwendungstemperatur +250°C



### Conlit Ductrock 60

Einlagige Brandschutzverkleidung EI 60 für Lüftungskanäle  
aus verzinktem Stahlblech

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pkt	CHF/m2
<b>B175510</b>	60	60	100	3	<b>29.70</b>

### Technische Daten

Rohdichte ca. 140kg/m<sup>3</sup>  
Wärmeleitfähigkeit 0.040W/mK  
Brandkennziffer A2  
Maximale Anwendungstemperatur +250°C

### Conlit Ductrock 90

Einlagige Brandschutzverkleidung EI 90 für Lüftungskanäle  
aus verzinktem Stahlblech

Nummer	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m2/Pal	CHF/m2
<b>B170090</b>	60	100	150	30	<b>65.10</b>

### Technische Daten

Rohdichte ca. 285kg/m<sup>3</sup>  
Wärmeleitfähigkeit 0.040W/mK  
Brandkennziffer A2  
Maximale Anwendungstemperatur +250°C