



Kisodur PIR Schale alu

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

Kisodur PIR Schalen alu

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm									
	20		30		40		50		60	
	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m
15	70	5.75	40	8.45	24	11.40				
17	66	6.15	36	8.75	?	11.90				
18	66	6.15	36	8.75	?	11.90				
21	54	6.65	32	9.20	20	12.45				
22	54	6.65	32	9.20	20	12.45				
27	50	7.40	28	10.10	18	13.55	12	17.50		
28	50	7.40	28	10.10	18	13.55	12	17.50		
35	?	8.40	24	11.30	15	15.35	?	19.10	8	27.55
42	32	8.95	20	12.10	14	16.20	?	19.85	?	28.30
48	?	9.60	18	13.00	12	17.30	8	21.65	?	28.95
54	?	10.20	15	13.90	11	18.20	?	23.35	?	29.55
60	?	10.70	14	14.60	11	19.05	8	24.60	?	30.40
76	?	12.15	11	16.00	8	21.25	?	26.90	6	32.10
89	12	13.15	9	17.40	6	22.55	6	29.85	?	33.30
110	?	16.90	?	20.45	?	26.25	4	33.15	?	36.50
114	8	17.85	6	21.80	?	27.45	?	34.45	3	37.80
140	?	23.05	?	27.55	4	33.60	?	41.60	?	46.20

Weitere Dämmstärken und Durchmesser auf Anfrage

Die Kartoninhalte sind noch nicht definitiv. Lieferfrist je nach Menge, bitte immer anfragen.

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit < 0.027W/mK temperaturabhängig

Brandkennziffer 5.3

Rohdichte ca. 32kg/m³

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +130°C

Sperrwert sdf > 1'500m