

K-Flex Rohrträger


Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

K-Flex Rohrträger

Arbeitsanweisung siehe Register 18

Thermisch entkoppeltes Befestigungssystem

Nummer	Rohr Ø mm	Stärke mm	Einbaulänge mm	AD +/- 2mm	CHF/Stk	passende Rohrschelle
B122900	12	13	50	39	8.95	38-40
B122930	15	13	50	42	9.10	41-43
B122960	18	13	50	45	9.85	44-46
B122990	22	13	50	49	10.40	47-50
B123020	28	13	50	56	11.70	56-58
B123050	35	13	50	64	12.60	63-66
B123080	42	13	50	72	12.75	67-70
B123110	48	13	50	78	13.45	75-77
B123140	54	13	50	84	13.65	81-83
B123170	57	13	50	88	15.05	88-90
B123200	60	13	50	91	17.05	92-94
B123230	64	13	50	95	17.05	92-94
B123260	70	13	50	101	17.15	98-102
B123290	76	13	50	107	18.75	106-110
B123320	80	13	50	112	20.00	113-116
B123350	89	13	50	121	21.70	122-127
B123380	102	13	50	134	22.85	131-137
B123410	108	13	50	140	24.20	138-143
B123440	114	13	50	147	26.65	148-151
B122910	12	19	50	51	10.15	47-50
B122940	15	19	50	54	10.40	56-58
B122970	18	19	50	57	10.75	56-58
B123000	22	19	50	63	11.30	63-66
B123030	28	19	50	71	13.45	67-70
B123060	35	19	50	79	14.60	75-77
B123090	42	19	50	87	15.05	85-87
B123120	48	19	50	94	15.60	92-94
B123150	54	19	50	101	16.30	98-102
B123180	57	19	50	104	16.30	98-102
B123210	60	19	50	108	20.00	106-110
B123240	64	19	50	112	20.35	113-116
B123270	70	19	50	119	20.45	117-119
B123300	76	19	50	125	23.50	122-127
B123330	80	19	50	130	23.50	131-137
B123360	89	19	50	139	27.85	138-143



K-Flex Rohrträger

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

K-Flex Rohrträger

Arbeitsanweisung siehe Register 18

Thermisch entkoppeltes Befestigungssystem

Nummer	Rohr Ø mm	Stärke mm	Einbaulänge mm	AD +/- 2mm	CHF/Stk	passende Rohrschelle
B140310	91	19	50	140	27.35	138-143
B123390	102	19	50	153	30.20	148-151
B123420	108	19	50	159	31.60	157-163
B140320	111	19	50	161	31.00	157-163
B123450	114	19	50	166	34.20	166-171
B123490	133	19	100	185	39.45	183-189
B123530	160	19	100	213	43.60	209-215
B122920	12	32	50	75	13.00	75-77
B122950	15	32	50	77	13.00	75-77
B122980	18	32	50	80	14.25	81-83
B123010	22	32	50	87	15.05	85-87
B123040	28	32	50	96	17.05	98-102
B123070	35	32	50	106	19.40	106-110
B123100	42	32	50	116	20.45	113-116
B123130	48	32	50	124	22.25	117-119
B123160	54	32	50	131	23.30	122-127
B123190	57	32	50	135	24.00	131-137
B123220	60	32	50	139	28.80	138-143
B123250	64	32	50	144	29.40	138-143
B123280	70	32	50	151	30.70	148-151
B123310	76	32	50	158	33.60	157-163
B123340	80	32	50	163	35.15	157-163
B123370	89	32	50	173	40.15	174-180
B123400	102	32	50	188	43.70	183-189
B123430	108	32	50	194	43.85	198-204
B123460	114	32	50	201	52.00	198-204
B123480	125	32	100	207	50.50	209-215
B123500	133	32	100	222	62.90	215-220
B123520	140	32	100	230	64.35	225
B123540	160	32	100	251	68.45	250

Technische Daten

Rohrträger aus PU Elementen mit Reliefschnitt, eingebettet in synthetischem Kautschuk mit widerstandsfähiger Aussenhaut, überlappend und selbstklebend.

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl > 7000 μ

Temperaturbeständig von -45°C bis +105°C

Dieses System garantiert einen hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand, verbunden mit einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit.