

Compact PE


Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten



Compact PE Schutzschlauch

Schutzschlauch zur Dämmung von Wasserrohren. Aussen und innen mit reissfester Folie beschichtet. Dämmstärke 4mm, Suissetec 497 Nr. 411.3..


Nummer	Ø NW	Ø mm	m/RI	RI/Sack	CHF/m
B138390	15	17	10	20	2.15
B138400	18	20	10	20	2.50
B138410	22	24	10	20	2.70
B138420	28	30	10	20	2.85
B138430	35	37	10	20	3.60
B138440	42	44	10	20	4.30



Compact PE Abfluss

Schutzschlauch zur Dämmung von Abwasser- und Lüftungsrohren. Aussen und innen mit reissfester Folie beschichtet. Dämmstärke 4mm, Suissetec 497 Nr. 411.1..

Nummer	Ø NW	Ø mm	m/RI	RI/Sack	CHF/m
B138450	50	60	10	10	3.40
B138460	60	68	10	10	4.00
B138470	70	88	10	10	4.40
B138480	90	108	10	10	5.00
B138490	100	122	10	10	5.25
B138500	125	142	10	5	6.70
B147890	150	168	10	5	8.40



Compact PE Wickelbandage


Wickelbandage zum Umhüllen von Rohren, Dämmstärke 2mm

Nummer	Breite mm	m/RI	RI/Sack	CHF/RI
B138540	70	3.6	200	2.70
B138530	100	3.6	200	3.30

Compact PE Selbstklebebandage

Selbstklebende Bandage zur Dämmung von Rohren, Dämmstärke 2mm
Suissetec 497 Nr. 431.6..

Nummer	Breite mm	m/RI	RI/Sack	CHF/RI
B138510	70	3.6	25	6.80
B138520	100	3.6	25	8.05



Compact PE Trennstreifen silbergrau

Selbstklebende Bandage zur Trennung vom Rohr zum Baukörper. Dämmstärke 2mm

Nummer	Breite mm	m/RI	RI/Sack	CHF/RI
B158320	300	5	30	33.45

Technische Daten

Einsatztemperatur -45°C bis +95°C, Wasserdampfsperwert > 3500 µ
Widerstandsfähig gegen alle herkömmlichen Baustoffe wie Beton, Gips, Zement, Kalk o.ä. Brandverhalten: schwer entflammbar B1