



## Tubolit DG Schlauch

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.  
Änderungen vorbehalten

### Tubolit DG Schlauch

Dämmschlauch für Heizungs- und Sanitärleitungen zur Energieeinsparung und Reduktion der Wärmeverluste. Die angeschlitzte Ausführung erleichtert die Verarbeitung.

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm							
	9		13		20		30	
	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m
15	232	2.35	162	3.00				
18	190	2.40	136	3.05	78	4.30	46	8.10
20	172	2.65	120	3.10				
22	162	2.85	120	3.20	72	4.80	46	8.75
25	138	3.00	110	3.45				
28	126	3.10	98	3.75	60	5.20	32	9.00
32	106	3.35	82	4.10				
35	92	3.60	72	4.45	46	5.70	28	10.20
40			58	4.65				
42	72	4.05	56	4.75	40	6.70	24	11.70
48	66	4.65	50	5.85	32	7.55	22	12.80
54	50	5.60	46	6.60	32	8.00	22	13.95
60	46	5.90	38	7.10	28	8.85	18	16.30
64	42	6.60	32	7.70				
76	32	8.10	24	9.80	18	15.05	12	22.65
89	22	10.10	18	11.80	12	18.70	10	28.00
110			12	15.75	10	26.20		
114			12	16.70	8	27.80	8	41.75

### Technische Daten

Länge 2m, Farbe dunkelgrau

Max. Medientemperatur +102°C

Wärmeleitfähigkeit +10°C = 0.038 W/mK

Brandkennziffer 5.2

Widerstandsfähig gegen alle herkömmlichen Baustoffe wie:

Beton, Gips, Zement, Kalk o.ä.