



## Tubolit DG-A Schlauch

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.  
Änderungen vorbehalten

### Tubolit DG-A Schlauch

Dämmschlauch für Heizungs- und Sanitärleitungen zur Energieeinsparung und Reduktion der Wärmeverluste.

Die geschlitzte und selbstklebende Ausführung erleichtert die Verarbeitung.

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm					
	9		13		20	
	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m	m/Krt	CHF/m
15	232	3.50	162	4.15		
18	190	3.60	136	4.20	78	5.30
22	162	4.00	120	4.45	72	5.85
28	126	4.25	98	4.85	60	6.25
35	92	4.70	72	5.60	46	6.70
42	72	5.20	56	5.90	40	7.75
48	66	5.80	50	6.75	32	8.65
54	50	6.35	46	7.50	32	9.20
60	46	6.95	38	8.05	28	10.05

### Technische Daten

Länge 2m, Farbe dunkelgrau

Max. Medientemperatur auf Anfrage

Wärmeleitfähigkeit +10°C = 0.038W/mK

Brandkennziffer 5.2

Beständig gegen alle herkömmlichen Baustoffe wie:

Beton, Gips, Zement, Kalk o.ä.