

Tubolit S Plus und ARW Fonowave

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten




Tubolit S plus

Schutzschlauch mit Aussen- und Innenfolie

Rollen à 20m, Farbe metallblau, Dämmstärke ca. 4mm

Nummer	Ø NW	Kupfer		Stahl			RI/Krt	m/Krt	CHF/m
		aussen Ø mm	Nennweite DN	Zoll	aussen Ø mm	Nennweite DN			
B111900	15	15	10	1/4	13.5	8	26	520	2.25
B111910	18	18	15	3/8	17.2	10	22	440	2.50
B111920	22	22	20	1/2	21.3	15	20	400	2.70
B111930	28	28	25	3/4	26.3	20	16	320	2.95
B111940	35	35	32	1	33.7	25	14	280	3.20
B111950	42	42	40	1 1/4	42.4	32	12	240	3.80



Tubolit ARW Fonowave

Für Schalldämmungen und Schutz speziell bei Kunststoffrohren. Widerstandsfähige

Folienummantelung schützt das Material vor Beschädigung

Rollen à 10m, Farbe blau, Dämmstärke ca. 9mm mit Wellenprofil

Nummer	Ø NW	Kunststoff-Abwasserrohre		RI/Krt	m/Krt	CHF/m
		aussen ø mm	Nennweite DN			
B170590	50	50/56	50/56	8	80	3.55
B170600	70	75	70	6	60	4.70
B172090	90	90	90	5	50	5.55
B170610	100	110	100	5	50	5.85
B170620	125	125/135	125	4	40	7.15

Technische Daten

Max. Medientemperatur +102°C

Brandkennziffer 5.2

Beständig gegen alle herkömmlichen Baustoffe wie:

Beton, Gips, Zement, Kalk o.ä.