


K-Fonik Matte

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten



K-Fonik Matte ST GK 072

Schallschutzmatte ohne Blei

Nummer	Format cm	Verpackung	Ausführung	CHF/m ²
B147660	150 x 100	Karton	standard	63.10
B158930	150 x 100	Karton	selbstklebend	75.20

Farbe schwarz

Einsatzgebiete Schallschutzmatte ohne Blei zur Schall- und thermischen Dämmung von Leitungen (Abläufe), von Behältern oder von lärm erzeugenden Räumen und Schächten
Mit K-Fonik wird auch ein gutes Resultat als Dampfsperre erreicht

Lieferung einzeln gerollt in Karton verpackt

Technische Daten

Materialaufbau hochverdichtete Gummiplatte
Elastomerschaumplatte

Akustische + therm. Werte Prüfung nach DIN EN 14366 und DIN 52 219
bei 1.0l/s 13dB(A)
bei 2.0l/s 13dB(A)
bei 4.0l/s 12dB(A)

Temperaturbereich -30°C bis +116°C
Wärmeleitfähigkeit 0°C = 0.036W/mk
Korrosionsrisiko niedrig DIN 1988/7

Brandverhalten Brandkennziffer BKZ 5.2

Abwicklung für Abwasserrohr in mm

ø Rohr mm	Abwicklung minimum
56	280
63	310
75	350
90	400
110	470
125	530
160	640