



Blechbogen alu 46° - 90°

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

Blechbogen alu

Oberfläche glatt					Oberfläche stucco				
Nummer	Ø mm	Radius mm	Anz. Segm.	CHF/Stk	Nummer	Ø mm	Radius mm	Anz. Segm.	CHF/Stk
B114650	80	65	4	11.50	B115370	80	65	4	11.50
B143730	85	65	4	11.80	B153790	85	65	4	11.80
B114660	90	65	4	12.00	B115380	90	65	4	12.00
B153800	95	70	4	12.40	B153810	95	70	4	12.40
B114670	100	70	4	12.60	B115390	100	70	4	12.60
B143740	105	75	4	13.00	B153820	105	75	4	13.00
B114680	110	75	4	13.40	B115400	110	75	4	13.40
B145590	115	80	4	13.60	B153830	115	80	4	13.60
B114690	120	80	4	14.10	B115410	120	80	4	14.10
B114700	130	85	4	14.40	B115420	130	85	4	14.40
B114710	140	90	4	15.60	B115430	140	90	4	15.60
B114720	150	95	4	16.10	B115440	150	95	4	16.10
B114730	160	100	4	16.90	B115450	160	100	4	16.90
B114740	170	105	4	18.00	B115460	170	105	4	18.00
B114750	180	110	4	19.60	B115470	180	110	4	19.60
B114760	190	115	4	21.20	B115480	190	115	4	21.20
B114770	200	130	5	23.60	B115490	200	130	5	23.60
B114780	210	135	5	25.40	B115500	210	135	5	25.40
B114790	220	140	5	28.70	B115510	220	140	5	28.70
B114800	230	145	5	30.50	B115520	230	145	5	30.50
B114810	240	150	5	32.00	B115530	240	150	5	32.00
B114820	250	155	5	33.40	B115540	250	155	5	33.40
B153840	260	160	5	36.30	B153850	260	160	5	36.30
B153860	270	165	5	38.60	B153870	270	165	5	38.60

Technische Daten

Material:	Aluminium halbhart	Oberfläche:	glatt oder stucco
Ø:	gemäss obiger Aufstellung	Standard:	auch alle 5mm Abstände ab Lager lieferbar
Radien:	bis 360mm gemäss obiger Aufstellung. Darüber nach Kundenangabe. Bauart 3d	Sickenfolge:	standardmässig Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolgen auf Bestellung
Teilung:	bis 360mm gemäss obiger Aufstellung. Darüber nach Kundenangabe	Blechstärke:	bis 215mm, Stärke 0.6mm bis 445mm, Stärke 0.8mm ab 445mm, Stärke 1.0mm
Lieferform:	je 2 Bohrungen à 3.3mm je Segmentende. Längs- und quergesickt, gerundet	Naht:	20mm



Blechbogen alu 46° - 90°

Preise gültig ab 1. April 2012 exkl. MwSt.
Änderungen vorbehalten

Blechbogen alu

Oberfläche glatt					Oberfläche stucco				
Nummer	Ø mm	Radius mm	Anz. Segm.	CHF/Stk	Nummer	Ø mm	Radius mm	Anz. Segm.	CHF/Stk
B135510	280	170	5	41.20	B153880	280	170	5	41.20
B153890	290	180	5	42.40	B153900	290	180	5	42.40
B153910	300	195	5	44.00	B153920	300	195	5	44.00
B153930	310	200	5	45.60	B153940	310	200	5	45.60
B135520	320	210	5	46.10	B153950	320	210	5	46.10
B153960	330	215	5	47.70	B153970	330	215	5	47.70
B135530	340	220	5	49.10	B153980	340	220	5	49.10
B153990	350	225	5	50.20	B154000	350	225	5	50.20
B154010	360	230	6	56.10	B154020	360	230	6	56.10
B154030	370		*	57.00	B154040	370		*	57.00
B154050	380		*	59.90	B154060	380		*	59.90
B154070	390		*	62.00	B154080	390		*	62.00
B154090	400		*	63.80	B154100	400		*	63.80
B154110	410		*	66.80	B154120	410		*	66.80
B154130	420		*	71.90	B154140	420		*	71.90
B154150	430		*	75.50	B154160	430		*	75.50
B154170	440		*	80.50	B154180	440		*	80.50
B154190	450		*	92.00	B154200	450		*	92.00
B154210	460		*	96.10	B154220	460		*	96.10
B154230	470		*	100.20	B154240	470		*	100.20
B154250	480		*	104.30	B154260	480		*	104.30
B154270	490		*	108.40	B154280	490		*	108.40
B154290	500		*	114.50	B154300	500		*	114.50

Technische Daten

Material:	Aluminium halbhart	Oberfläche:	glatt oder stucco
Ø:	gemäss obiger Aufstellung	Standard:	auch alle 5mm Abstände ab Lager lieferbar
Radien:	bis 360mm gemäss obiger Aufstellung. Darüber nach Kundenangabe. Bauart 3d	Sickenfolge:	standardmässig Version A gemäss Typenblatt. Andere Sickenfolgen auf Bestellung
Teilung:	bis 360mm gemäss obiger Aufstellung. Darüber nach Kundenangabe	Blechstärke:	bis 215mm, Stärke 0.6mm bis 445mm, Stärke 0.8mm ab 445mm, Stärke 1.0mm
Lieferform:	je 2 Bohrungen à 3.3mm je Segmentende. Längs- und quergesickt, gerundet	Naht:	20mm

* Nach Angabe Dämmdicke und Rohr-Ø