

Abwicklungstabelle

Abwicklungstabelle inkl. 30 mm Überlappung

für PVC und Alu-Grobkornfolien

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm						
	20	30	40	50	60	80	100
	Breite mm	Breite mm	Breite mm	Breite mm	Breite mm	Breite mm	Breite mm
15	209	272	335	398	460	586	712
18	212	275	338	401	464	589	715
21	222	285	347	410	473	599	724
22	225	288	350	413	476	602	727
24	231	294	357	420	482	608	734
27	241	303	366	429	492	618	743
28	244	307	369	432	495	621	746
30	250	313	376	438	501	627	753
33	259	322	385	448	511	636	762
35	266	329	391	454	517	643	768
38	275	338	401	464	526	652	778
42	288	350	413	476	539	665	790
44	294	357	420	482	545	671	797
48	307	369	432	495	558	684	809
52	319	382	445	507	570	696	821
54	325	388	451	514	577	702	828
57	335	398	460	523	586	712	837
60	344	407	470	533	596	721	847
70	376	438	501	564	627	753	878
76	395	457	520	583	646	771	897
83	426	479	542	605	667	793	919
89	435	498	561	624	687	812	938
95	454	517	580	642	705	831	956
102	476	539	602	664	727	853	978
108	495	558	621	684	746	872	998
110	501	564	627	689	752	878	1003
114	514	577	640	702	765	891	1017
121	536	598	661	724	787	912	1038
127	555	617	680	743	806	932	1057
133	573	636	699	762	824	950	1076
140	596	658	721	784	847	973	1098
159	655	718	781	843	906	1032	1157