

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

 **EAS-30FS schwarz**

Produkt/Product

economy-tape EAS-30FS schwarz
Aluminium-Klebeband
economy-tape EAS-30FS black Aluminium-tape

Trägermaterial/Carrier

schwarze Reinaluminiumfolie, Dicke 30 µm
pure aluminium foil black thickness 30 µm

Klebstoff/Adhesive

Synthese Kautschuk/*modified synthetic rubber based hot melt*

Liner

Polypropylene (PP) film weiss/*white* 30 µm

Gesamtstärke ohne Liner

70 µm

Thickness of product without liner

180° Schälfestigkeit auf Stahl (AFERA 4001)

39 N/25 mm

Peel strength 180° on steel

Nach/after 10 min, 100 mm/min

Scherfestigkeit auf Stahl bei 23 °C

40 N/625 mm²

Shear strength at 23 °C (AFERA 4012)

Temperaturbeständigkeit

-25 °C bis/to +70 °C

Temperature resistance

(kurzfristig, *short term* +100 °C)

Verarbeitungstemperatur

ab 5-10 °C (weitere Details auf Verarbeitungshinweisen)


Application temperature

starting from 5-10° C

Klebkraft auf Alubandrücken

Adhesion strenght on Alu-backside

N/cm



Die Qualität der Werotex Produkte wird kontinuierlich geprüft. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Werotex Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.

The data presented in this technical data sheet are in accordance with the present state of our knowledge. They do not absolve the user from carefully checking all supplies immediately on receipt. The properties of the product should be checked by preliminary trials. All data are without engagement.