

## NEUES BENUTZERFREUNDLICHES MINERALWOLLE- BRANDSCHUTZSYSTEM FÜR 30 MIN:

Fire-teK® DuctProtect 30 C System mit Fire-teK® BD 907 ALB und Fire-teK® BD 917 Platten

Knauf Insulation Technical Solutions erweitert das Sortiment um eine speziell entwickelte Mineralwolle-Isolierung der Reihe Fire-teK® für den Einsatz bei rechteckigen Lüftungskanälen. Unter dem neuen Namen **Fire-teK® DuctProtect** führt Knauf Insulation ein innovatives System für die Brandschutzklasse EI 30 ein.



### Die Vorteile der Brandschutzplatten im Fire-teK® DuctProtect System im Überblick:

- 100 % Mineralwolle-Brandschutzsystem (Patent beantragt)
- Keine Metallprofile zur Verstärkung der Wand-/Deckendurchdringung
- Erhöhte Lufthygiene (keine Nieten/Schrauben im Lüftungskanal)
- Verschiedene Dämmdicken nach Norm SIA 382/1 2014 möglich
- Einbau von Revisionsöffnungen möglich
- Mit ECOSE Technology
- Montagefreundlich

Das Fire-teK® DuctProtect 30 C-System ist künftig sowohl in den Dämmstärken 60 und auch 100 mm erhältlich. Die Brandschutzplatten Fire-teK® BD 907 ALB und Fire-teK® BD 917 genügen den Schweizer Brandschutzstandards. Die VKF-Nr. sind beantragt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

[www.ki-ts.com](http://www.ki-ts.com)