

## K-FLEX


**K-FLEX ECO SCHLAUCH HALOGENFREI (SCHWARZ), 13 - 19MM**

Rohr Ø mm	Innen Ø min/ max mm	DSD mm					
		13			19		
		Art.Nr.	m/Krt	CHF/m	Art.Nr.	m/Krt	CHF/m
10	11.0-14.0	B203040	172	5.50			
12	13.0-16.0	B203050	162	6.00			
15	16.0-19.0	B203060	136	6.65	B203350	78	11.70
18	19.0-22.0	B203070	118	7.25	B203360	72	12.10
22	23.0-26.0	B203090	98	7.75	B203380	64	13.80
28	29.0-32.0	B203110	78	8.55	B203400	48	16.55
35	36.0-39.0	B203130	58	10.25	B203420	36	19.20
42	43.0-46.0	B203140	48	11.50	B203430	32	21.55
48	49.0-52.0	B203160	40	13.90	B203440	24	26.45
54	55.0-58.0	B203170	34	16.55	B203450	24	29.65
60	61.0-64.0	B203190	32	18.15	B203470	22	33.45
76	77.0-78.0	B203230	26	22.95	B203510	18	41.05
89	90.0-93.0	B203250	24	27.40	B203530	14	45.45
114	115.0-120.0				B203560	12	65.95

Stärkeltoleranz+/-: ≥ 8mm = 1.0mm; 9-18mm = 1.5mm; 19-31mm = 2.5mm; > 31mm = 3mm (nach EN 14304)

Länge 2m, Längeltoleranz+/-: 1.5 % (nach EN 14304)

Schlitzzuschlag für Kautschukschlauch CHF 0.60/m netto

Halogen- und PVC-freie Isolierung

**Technische Daten (Änderungen vorbehalten)**

Wärmeleitfähigkeit Dämmstärke 6-50mm: 0°C = 0.038W/mK

Wasserdampfsperwert Dämmstärke 6-50mm: 3000 µ

Brandverhalten Dämmstärke 6-50mm: D<sub>L</sub>-s2,d0

VKF-Brandverhaltensgruppe: RF3

Einsatztemperatur: -50°C bis +120°C

unter -50°C: Beratung notwendig


**K-FLEX ECO SCHLAUCH HALOGENFREI (SCHWARZ), 25 - 32MM**

Rohr Ø mm	Innen Ø min/ max mm	DSD mm					
		25			32		
		Art.Nr.	m/Krt	CHF/m	Art.Nr.	m/Krt	CHF/m
15	16.0-19.0	B203630	52	16.55			
18	19.0-22.0	B203640	50	18.50	B203940	32	31.50

Stärkeltoleranz+/-: ≥ 8mm = 1.0mm; 9-18mm = 1.5mm; 19-31mm = 2.5mm; > 31mm = 3mm (nach EN 14304)

Länge 2m, Längeltoleranz+/-: 1.5 % (nach EN 14304)

Schlitzzuschlag für Kautschukschlauch CHF 0.60/m netto

Halogen- und PVC-freie Isolierung

**Technische Daten (Änderungen vorbehalten)**

Wärmeleitfähigkeit Dämmstärke 6-50mm: 0°C = 0.038W/mK

Wasserdampfsperwert Dämmstärke 6-50mm: 3000 µ

Brandverhalten Dämmstärke 6-50mm: D<sub>L</sub>-s2,d0

VKF-Brandverhaltensgruppe: RF3

Einsatztemperatur: -50°C bis +120°C

unter -50°C: Beratung notwendig

## K-FLEX


**K-FLEX ECO SCHLAUCH HALOGENFREI  
(SCHWARZ), 25 - 32MM**

Rohr Ø mm	Innen Ø min/ max mm	DSD mm					
		25			32		
		Art.Nr.	m/Krt	CHF/m	Art.Nr.	m/Krt	CHF/m
<b>22</b>	23.0-26.0	<b>B203660</b>	42	<b>19.95</b>	<b>B203960</b>	32	<b>33.05</b>
<b>28</b>	29.0-32.0	<b>B203680</b>	40	<b>22.70</b>	<b>B203970</b>	24	<b>36.70</b>
<b>35</b>	36.0-39.0	<b>B203700</b>	24	<b>26.35</b>	<b>B203980</b>	22	<b>41.55</b>
<b>42</b>	43.0-46.0	<b>B203720</b>	22	<b>31.85</b>	<b>B203990</b>	16	<b>52.40</b>
<b>48</b>	49.0-52.0	<b>B203730</b>	18	<b>35.95</b>	<b>B204000</b>	14	<b>58.30</b>
<b>54</b>	55.0-58.0	<b>B203750</b>	16	<b>41.70</b>	<b>B204010</b>	12	<b>66.40</b>
<b>60</b>	61.0-64.0	<b>B203770</b>	12	<b>44.85</b>	<b>B204020</b>	10	<b>73.90</b>
<b>76</b>	77.0-78.0	<b>B203800</b>	10	<b>54.15</b>	<b>B204040</b>	8	<b>87.45</b>
<b>89</b>	90.0-93.0	<b>B203810</b>	8	<b>60.05</b>	<b>B204060</b>	8	<b>94.15</b>
<b>114</b>	115.0-120.0	<b>B203850</b>	6	<b>86.50</b>	<b>B204090</b>	6	<b>119.50</b>

Stärkeltoleranz+/-: ≥ 8mm = 1.0mm; 9-18mm = 1.5mm; 19-31mm = 2.5mm; > 31mm = 3mm (nach EN 14304)

Länge 2m, Längeltoleranz+/-: 1.5 % (nach EN 14304)

Schlitzzuschlag für Kautschukschlauch CHF 0.60/m netto

Halogen- und PVC-freie Isolierung

**Technische Daten (Änderungen vorbehalten)**

Wärmeleitfähigkeit Dämmstärke 6-50mm: 0°C = 0.038W/mK

Wasserdampfsperwert Dämmstärke 6-50mm: 3000 µ

Brandverhalten Dämmstärke 6-50mm: D<sub>L</sub>-s2,d0

VKF-Brandverhaltensgruppe: RF3

Einsatztemperatur: -50°C bis +120°C  
unter -50°C: Beratung notwendig

## K-FLEX


**K-FLEX ECO SCHLAUCH HALOGENFREI (SCHWARZ), 40 - 50 MM**

Rohr Ø mm	Innen Ø min/ max mm	DSD mm					
		40			50		
		Art.Nr.	m/Krt	CHF/m	Art.Nr.	m/Krt	CHF/m
<b>22</b>	23.0-26.0	<b>B204210</b>	22	<b>44.20</b>	<b>B204350</b>	12	<b>60.10</b>
<b>28</b>	29.0-32.0	<b>B204220</b>	16	<b>50.40</b>	<b>B204360</b>	10	<b>68.45</b>
<b>35</b>	36.0-39.0	<b>B204230</b>	16	<b>56.60</b>	<b>B204370</b>	8	<b>76.85</b>
<b>42</b>	43.0-46.0	<b>B204250</b>	16	<b>65.95</b>	<b>B204380</b>	8	<b>89.65</b>
<b>48</b>	49.0-52.0	<b>B204260</b>	12	<b>74.25</b>	<b>B204390</b>	8	<b>100.95</b>
<b>60</b>	61.0-64.0				<b>B204410</b>	8	<b>117.25</b>
<b>76</b>	77.0-78.0	<b>B204300</b>	10	<b>98.60</b>	<b>B204420</b>	6	<b>130.60</b>
<b>89</b>	90.0-93.0	<b>B204310</b>	10	<b>119.10</b>	<b>B204430</b>	6	<b>157.65</b>
<b>114</b>	115.0-120.0	<b>B204320</b>	6	<b>147.45</b>	<b>B204440</b>	4	<b>186.20</b>

Stärkeltoleranz+/-: ≥ 8mm = 1.0mm; 9-18mm = 1.5mm; 19-31mm = 2.5mm; > 31mm = 3mm (nach EN 14304)

Länge 2m, Längeltoleranz+/-: 1.5 % (nach EN 14304)

Schlitzzuschlag für Kautschukschlauch CHF 0.60/m netto

Halogen- und PVC-freie Isolierung

**Technische Daten (Änderungen vorbehalten)**

Wärmeleitfähigkeit Dämmstärke 6-50mm: 0°C = 0.038W/mK

Wasserdampfsperrewert Dämmstärke 6-50mm: 3000 µ

Brandverhalten Dämmstärke 6-50mm: D<sub>L</sub>-s2,d0

VKF-Brandverhaltensgruppe: RF3

Einsatztemperatur: -50°C bis +120°C  
unter -50°C: Beratung notwendig