

## POLYETHYLEN


**THERMACOMPACT TF PE-SCHUTZSCHLAUCH**

Art.Nr.	Ø NW	Ø mm	m/Krt	CHF/m
<b>B138390</b>	15	17	400	<b>1.70</b>
<b>B138400</b>	18	20	300	<b>1.95</b>
<b>B138410</b>	22	24	300	<b>2.10</b>
<b>B138420</b>	28	30	240	<b>2.25</b>
<b>B138430</b>	35	37	200	<b>2.80</b>
<b>B138440</b>	42	44	150	<b>3.35</b>

Dämmstärke 4mm

10m/Rolle

Schutzschlauch für Kaltwasserleitungen

Trittfeste Aussenhaut und Innengleitfolie


**THERMACOMPACT TF PE-SCHUTZSCHLAUCH  
ABFLUSS**

Art.Nr.	Ø NW	Ø mm	m/Krt	CHF/m
<b>B138450</b>	50	60	100	<b>2.70</b>
<b>B138460</b>	60	68	100	<b>3.15</b>
<b>B138470</b>	70	88	80	<b>3.50</b>
<b>B138480</b>	90	108	60	<b>3.95</b>
<b>B138490</b>	100	122	50	<b>4.15</b>
<b>B138500</b>	125	142	40	<b>5.35</b>
<b>B147890</b>	150	168	40	<b>6.65</b>

Dämmstärke 4mm

10m/Rolle

Schutzschlauch für Lüftungs- und Abflussrohre

Trittfeste Aussenhaut und Innengleitfolie


**THERMACOMPACT WICKELBAND ROT**

Art.Nr.	Breite mm	m/RI	RI/Krt	CHF/RI
<b>B138540</b>	70	3.6	165	<b>1.90</b>
<b>B138530</b>	100	3.6	120	<b>2.90</b>

Dämmstärke 2mm

PE-Wickelband zum Umhüllen von Rohren

## POLYETHYLEN


**THERMACOMPACT WICKELBAND ROT  
SELBSTKLEBEND**

Art.Nr.	Breite mm	m/RI	RI/Krt	CHF/RI
<b>B138510</b>	70	3.6	25	<b>5.45</b>
<b>B138520</b>	100	3.6	25	<b>6.20</b>

Dämmstärke 2mm

PE-Wickelband selbstklebend zum Umhüllen von Rohren


**THERMACOMPACT WICKELBAND SILBER  
SELBSTKLEBEND**

Art.Nr.	Breite mm	m/RI	RI/Sack	CHF/RI
<b>B158320</b>	300	5	30	<b>35.15</b>

Dämmstärke 2mm

PE-Wickelband zur Trennung vom Rohr zum Baukörper

**Technische Daten (Änderungen vorbehalten)**

Brandverhalten: B2

Einsatztemperatur: -45°C bis +70°C