


STEINWOLLE


FLUMROC CONLIT DUCTBOARD 30 LW

Art.Nr.	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m ² /Pal	m ² /Pkt	CHF/m ²
B211980	60	60	100	42	4.2	19.40
B212000	100	60	100	24	2.4	33.50

Rohdichte ca. 70kg/m³


Einlagige Brandschutzverkleidung EI 30 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech (Alubeschichtung schwarz)

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Wärmeleitfähigkeit: 0.034W/mK

Brandverhalten: A1

VKF Nr.: 31219


FLUMROC CONLIT DUCTBOARD 60 LW

Art.Nr.	Stärke mm	Breite cm	Länge cm	m ² /Pal	m ² /Pkt	CHF/m ²
B211990	60	60	100	43.2	2.4	27.50
B212010	100	60	100	24	1.2	49.10

Rohdichte ca. 130kg/m³

Einlagige Brandschutzverkleidung EI 30 für Lüftungskanäle aus verzinktem Stahlblech (Alubeschichtung schwarz)

Technische Daten (Änderungen vorbehalten)

Wärmeleitfähigkeit: 0.034W/mK

Brandverhalten: A1

VKF Nr.:


FLUMROC CONLIT FPS RUNDPROFIL

Art.Nr.	Rohr Ø mm	Länge m	m/Pal	m/Pkt	CHF/m
B212030	24	1	20	480	11.50
B212040	30	1	20	360	13.40
B212050	39	1	20	360	19.20
B212060	16	1	20	360	7.80

STEINWOLLE

**FLUMROC CONLIT DRP STAHLBLECHPROFIL**

Art.Nr.	Stärke mm	Breite mm	Länge m	m/Pal	m/Pkt	CHF/m
B212020	26	110	2	20	20	15.50