

## SAGLAN T-SI-K 30 A (gekreppt, mit Aluminium, gitterarmiert)



Gekreppte und hydrophobierte Dämmrolle aus Glaswolle, einseitig beschichtet mit Aluminium gitterarmiert.



### Technische Daten

Rohdichte  $\rho$ : ca. 30 kg/m<sup>3</sup>  
 Brandverhalten: A1

Wärmeleitfähigkeit:	°C	0	10	20	40	50	100	150	200	250
W/mK		0.033	0.035	0.037	0.040	0.042	0.053	0.065	0.079	0.097

Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette
5001902	30	1200	2 x 6000	14.40	259.20
5001975	40	1200	2 x 5000	12.00	216.00
5001791	50	1200	6500	7.80	156.00
5001434	60	1200	6000	7.20	144.00
5001435	80	1200	5000	6.00	120.00
5001792	100	1200	4000	4.80	96.00
5001436	120	1200	3500	4.20	84.00
-	30	2 x 600	2 x 6000	14.40	259.20
-	40	2 x 600	2 x 6000	12.00	216.00



Die technischen Informationen basieren auf heutigem Wissensstand und Erfahrungen des Herstellers. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind vom Hersteller nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

Nov. 2020

Standorte in St. Gallen, Basel, Dübendorf, Wiedlisbach und Puidoux  
**Telefon: +41 58 580 00 10, [www.isocenter.ch](http://www.isocenter.ch)**