

## ISOGLOBAL Rohrträger IF mit Schnellverschlussrohrschele

### Zulässige Traglasten

Äußerer Rohrdurchmesser Ø	Zulässige Traglast [N]	Schellen- abstand [m]
12	53	2,00
14	70	2,00
18	78	2,00
20	94	2,75
22	104	2,75
26	132	3,00
28	140	3,00
32	156	3,50
35	197	3,50
40	222	3,75
42	248	3,75
48	239	4,25
54	358	4,25
60	548	4,75
67	600	4,75
70	609	4,75
75	664	5,50
76	890	6,00
89	1.270	6,00
92	1.286	6,00
108	1.452	6,00
114	1.930	6,00

Äußerer Rohrdurchmesser Ø	Zulässige Traglast [N]	Schellen- abstand [m]
125	2.111	6,00
140	2.722	6,00
160	3.098	6,00
168	3.217	6,00
180	4.369	6,00
219	6.262	6,00
225	6.430	6,00
273	8.511	6,00
280	8.730	6,00
323	10.098	4,50
355	11.087	4,20
368	11.473	4,20
406	12.670	4,20
457	14.248	3,70
508	15.838	3,40
610	19.018	2,90
660	20.577	2,60
700	21.824	2,90
711	22.167	2,60
813	25.347	2,60
914	28.496	2,40
1016	31.676	2,20

Alle Angaben und technischen Informationen gründen auf Ergebnissen, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für von ihm vorgesehenen Anwendungsbereiche unverändert zutreffen.